

Technische gegevens

De compacte laboratoriumautoclaaf HiClave-S is ontworpen voor zeer kleine proefhoeveelheden tussen 25 en 125 ml. Dankzij verwisselbare reactorformaten en verschillende aansluitmogelijkheden kan het systeem flexibel worden aangepast aan verschillende eisen.

De eenvoudige en intuïtieve bediening wordt ondersteund door een handige en snelle sluiting, die zonder gereedschap kan worden geopend en gesloten.

Verschillende opties maken een individuele aanpassing aan specifieke eisen mogelijk en bieden een betrouwbare basis voor reproduceerbare testresultaten. Dit maakt de HiClave-S tot een veelzijdige oplossing voor onderzoek en ontwikkeling op een kleine schaal.



modulair • compact • doordacht

Eigenschappen en kenmerken

- Ergonomisch gevormde sluiting
- Inwendige en vervangbare afdichting
- Roestvrij staal, Hastelloy® of roestvrij staal met tantaalcoating
- Extra PTFE-inzetstukken voor inert oppervlak (max. 250 °C) beschikbaar
- Tot 5 individueel configureerbare aansluitingen
- Geschikt voor magnetische roerplaten

Technische gegevens

Reaktormateriaal	Roestvrij staal Hastelloy®				
totale inhoud	25	50	100	125	ml
Max. toelaatbare temperatuur ¹	350				°C
Max. toelaatbare druk	150				bar

¹) Bij PTFE-inzetstukken bedraagt de maximale temperatuur 250 °C.

Bijzonderheden

Variabele inhoud



Aansluitmogelijkheden



Inerte PTFE-inzetstukken



Meer inhoud, meer druk? Naast HiClave-S bieden wij graag alternatieve oplossingen voor uw toepassingen in het laboratorium of technicum.
Neem gerust contact met ons op!

JUCHHEIM Laborgeräte GmbH

Handwerkstraße 3 - 7
54470 Bernkastel-Kues

T +49 (0) 6531 / 96 44 0
F +49 (0) 6531 / 96 44 15

info@juchheim-gmbh.de
www.juchheim-gmbh.de

